Lampenschutzgitter

Auxiliary light protection grille | Rejilla de protección de faro auxiliar | Grille de protection pour les phares supplémentaires | Griglia di protezione per fari supplementari

Art.-Nr: **42831-002**



LEGENDE/Key/Légende

- **Anbau Tipp** *Fitting tip* *Astuce de montage*
- **Achtung** *Attention* *Attention*
- **Vergrößerung** *Magnification* *Grossissement*
- **Montagepaste** *Fitting lubricant* *Lubrifiant de montage*
- **Schraube** *Screw* *Vis*
- **Schraubensicherung** *Thread locking fluid* *Freinfilets*
- **Drehmoment** *Torque* *Couple de serrage*

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 mm

#	BEZEICHNUNG / DESCRIPTION DE Die Farben der Abbildungen dienen nur der Veranschaulichung. EN *The colors are for illustrating purposes only.* FR *Les couleurs utilisées sont à titre indicatif seulement.*	DIN	ISO	MENGE QUANTITY
1	Linsenflanschschraube / *lens head screw* M5 x 45	7381SA2	7381SA2	2
2	Schutzgitter / *protection grille*			2
3	U-Scheibe / *washer* M5	125SA2	7099	2
4	Sechskantmutter / *hexagon nut* M5	985SA2	4032	2
5	U-Kst.Scheibe / *plastic washer*			4
6	Halter / *bracket*			2
7	Hülse / *sleeve* D Ø10,0 - d Ø5,5 - h 27,5mm			2
8	Linsenflanschschraube / *lens head screw* M5 x 20	7381SA2	7381SA2	4
9	U-Scheibe / *washer* M5	9021SA2	7093SA2	4





01



Einstellhilfe Zusatzscheinwerfer

adjustment aid additional headlights

Straßenverkehrsordnung des jeweiligen Landes beachten!

Observe the road traffic regulations - Veuillez respecter le code de la route de pays concernés - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese - Si prega di osservare le normative stradali del rispettivo paese

A= Höhe der Scheinwerfermitte.
heightlevel headlight center.
B= Entfernung vom Scheinwerfer zur Wand (5 Meter).
distance from headlight to wall (5 meters).
C= Höhe Fernlicht (Zentrum sollte auf gleicher Höhe wie die Scheinwerfermitte liegen).
heightlevel high beam (center at the same heightlevel as headlightcenter).
D= Die Hell- Dunkel- Grenze des Abblendlichts 50mm tiefer als C.
the cut- off line of low beam 50mm lower than C.
E= Die Hell- Dunkel- Grenze der Zusatzscheinwerfer, 100mm tiefer als C.
Zusatzscheinwerfer parallel zur Fahrzeuglängsachse ausrichten.
The cut- off line of additional head light 100mm lower than C.
Align the additional head light parallel to the vehicles longitudinal axis.

Wunderlich



Zur Einstellung der Scheinwerfer muss das Motorrad mit dem Fahrer belastet sein.
To adjust the headlights, the motorcycle must be loaded with the driver.